


PRIJSVRAAG

1. Contactgegevens


Datum :
 Bedrijf :
 Adres :

 Tel. :
 E-mail :
 Contact :
 Ref. :


2. Rekstelling kiezen



5711
 Polymeer
 tot 120 kg/legvlak
 2 dieptes (360-460)
 10 basislengtes



6611
 Polymeer perfo
 tot 175 kg/legvlak
 3 dieptes (360-460-560)
 10 basislengtes



6622
 Polymeer vol
 tot 200 kg/legvlak
 2 dieptes (460-560)
 10 basislengtes



6811
 Aluminium
 tot 250 kg/legvlak
 3 dieptes (360-460-560)
 10 basislengtes

3. Kruis het rektype, de diepte, de staanderhoogte en het gewenste aantal niveaus aan a.u.b. :

Rekstelling	Diepte (mm)	Staanderhoogte (mm)	Aantal niveaus
5711 - Polymeer	☐ 360 ☐ 460 ☐ 560	☐ 1685 ☐ 1800	☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ...
★ 6611 - Polymeer	☐ 360 ☐ 460 ☐ 560	☐ 300* ☐ 1685 ☐ 1800 ☐ 2135 ☐ 2435	☐ 1* ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ...
6622 - Polymeer	☐ 460 ☐ 560	☐ 300* ☐ 1685 ☐ 1800 ☐ 2135 ☐ 2435	☐ 1* ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ...
6811 - Aluminium	☐ 360 ☐ 460 ☐ 560	☐ 300* ☐ 1685 ☐ 1800 ☐ 2135 ☐ 2435	☐ 1* ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ...

4. Binnenafmetingen (koel)kamer (mm)

Breedte : Diepte : Hoogte :

Deurbreedte (mm)

Deurpositie (mm)

Breedte : Van links :

5. Opstellingsschema

Noteer de lengtes of de binnenafmetingen van de ruimte op één van de schema's hieronder of teken uw eigen opstelling in het kader

Breedte

Diepte

Positie van de deur ?
(in mm van de linkerhoek)

Opstellingsschema :

☐ Verrijdbaar rek
staanderhoogte: 1792 mm

In geval van een opstelling met verschillende dieptes, noteer dit in uw schets aub.

6. Opties (enkel geschikt voor 6611/6622/6811)

☐ Etikettenhouder : ☐ RVS wandbevestiging :